BURETAS DIGITALES

BURETA DIGITAL CONTINUA BOECO ACOPLABLE A FRASCOS

- La Bureta Digital Continua BOECO hace la titración manual más segura, sencilla, con resultados mas fiables.
- Las buretas DCB son adecuadas para soluciones de valoración hasta una concentración de 1 mol/l.
- Transporte continuo del medido de valoración mediante la bomba de doble émbolo.
- La titración se controla con rotaciones del mando y el volumen dispensado esta imediamente legible en el lector digital grande - desde 10 µl hasta 999.9 ml, con una velocidad 2,5 ml/giro usando el modelo DCB 2500 y con 5,0 ml/giro con modelo DCB 5000.
- Los modelos DCB eliminan los errores de lectura causado por el menisco y la graduación del volumen en buretas corrientes de vidrio.
- Las buretas DCB no tienen materiales de vidrio que puedan romperse y la connexion directa a los frascos reactivos evite el engorroso trasvase de reactivos peligrosos.
- Sin pérdida de medios gracias a la válvula de redosificación.
- Lector digital inclinado para lecturas cómodas y fáciles.
- Tubo de aspiración telescópio con longitud de 210 hasta 310 mm se ajuste al frasco de reactivo sin cortar y puede ser reajustado para frascos de reactivo con medidas destintas. .
- Rango de dosificación de 10 µl hasta 999,9 ml.
- Dimensiones totales Bureta + frasco: 468*200*468mm
- Peso: 2200g
- Las buretas pueden girarse 360° libremente sobre el frasco.
- Cánula telescópica de descarga, de altura y longitud regulables horizontal 142-220 mm, vertical 10-200 mm.
- Construccion modular, muy útil para limpieza y mantenimiento.
- El modulo electrónico puede ser separado.
- Indicador de batería baja.
- Puede ser calibrada para cumplir los requisitos de ISO y GLP
- tubo de secado opcional, para proteger los reactivos de humedad ó CO^2
- Fabricado en Alemania según ISO 9001:9008 / ISO 14001:2009.
- Adaptatores suministrables para uso con frascos de reactivos mas comunes.

Bureta Digital Continua BOECO, completa con 3 adaptadores PP de 45/38, 38/32, 40/45 (45 rosca en la bureta), 1 tubo telecópio de aspiración (FEP) 200-350 mm, 1 canula telescópica de descarga 140 -220 mm, 2 microbaterías 1,5 V (LR 03/AAA). Sin frasco

Código	Modelo	Exactitud	Coeficiente de variación
BOE 9882500	DCB 2500 (2.5 ml/giro)	± 0,2 %	0,1 %
BOE 9885000	DCB 5000 (5,0 ml/giro)	± 0,2 %	0,1 %

Accesorios

Código	Descripción
BOE 1671095	Tubo de secado
BOE 9772050	Frasco tapa rosca, GL 45, vidrio ámbar, redondo, 2500 ml
BOE 1671085	Tubo de aspiración telescópico 200-350 mm

Frascos con rosca para dispensadores, con tapa rosca vidrio ámbar. Con un revestimiento plastico.

Código	Volumen	Cuello GL
BOE 9772010	100 ml	28
BOE 9772020	250 ml	32
BOE 9772030	500 ml	32
BOE 9772040	1000 ml	45
BOE 9772050	2500 ml	45