

Especificaciones técnicas

Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC, de 2,000 VA y 120 V | SRV2KA |



Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC, de 2,000 VA y 120 V

SRV2KA

- Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
- Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Salida

Capacidad de potencia de salida	1.6kWatts / 2.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	1.6kWatts / 2.0kVA
Tensión de salida nominal	120V
Distorsión de tensión de salida	3%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	110, 115
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)

Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Tipo de enchufe	NEMA 5-20P
Cantidad de cables de alimentación	1
Otras tensiones de entrada	110, 115

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Especificaciones técnicas

Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC, de 2,000 VA y 120 V | SRV2KA |

Baterías y autonomía	
Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	4 hora(s)
Capacidad VA/hora de la Batería	304
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia (Disponible en la ficha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo	
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	600Joules

Físico	
Dimensiones de altura máxima	238mm, 23.8cm
Dimensiones de anchura máxima	145mm, 14.5cm
Dimensiones de profundidad máxima	400mm, 40.0cm
Peso neto	17.0kg
Peso de embarque	18.9kg
Altura del bulto	355mm, 35.5cm
Ancho del bulto	235mm, 23.5cm
Profundidad del bulto	525mm, 52.5cm

Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento	0-14763.6metros

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Especificaciones técnicas

Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC, de 2,000 VA y 120 V | SRV2KA |

Conformidad

Aprobaciones	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.